

Poderosamente
renovada



L200 KATANA



L200 KATANA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
VERSIONES	KATANA	KATANA	KATANA	WORK
TIPO DE CABINA, DIMENSIONES Y PESOS	CRT 4x4	CRM 4x4	CR 4x2	CR 4x2
CABINA	Doble	Doble	Doble	Doble
ALTURA TOTAL (mm)	1775	1775	1775	1775
LARGO TOTAL (mm)	5275	5275	5275	5275
ANCHO TOTAL (mm)	1785	1785	1785	1785
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	3000	3000	3000	3000
PESO EN ORDEN DE MARCHA (kg)	1840	1840	1725	1725
DESPEJE DEL SUELO (mm)	205	205	205	205
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	2840	2840	2760	2760
CAPACIDAD DE REMOLQUE (kg)	Sin Freno 750 / Con Freno 2,840	Sin Freno 750 / Con Freno 2,840	Sin Freno 750 / Con Freno 2,760	Sin Freno 750 / Con Freno 2,760
CAPACIDAD DE REMOLQUE COMBINADO (kg)	5500	5500	5400	5400
CAPACIDAD DE CARGA (kg)	1000	1000	1035	1035
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (lts)	75	75	75	75
ESPECIFICACIONES MECANICAS				
MOTOR	2.4 DOHC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)	2.4 DOHC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)	2.4DOHC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)	2.4 DOHC Common Rail TDI (Turbo Diesel Intercooler)
COMBUSTIBLE	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CILINDRADA (cc)	2442	2442	2442	2442
POTENCIA (Hp/RPM)	152 / 3500	152 / 3500	152 / 3500	152 / 3500
TORQUE (Nm/RPM)	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500	380 / 1500-2500
DISTRIBUCION	Con Cadena	Con Cadena	Con Cadena	Con Cadena
EMBRAGUE	Disco seco	Disco seco	Disco seco	Disco seco
TRANSMISION	Mecánica 6 Veloc.	Mecánica 6 Veloc.	Mecánica 6 Veloc.	Mecánica 6 Veloc.
TRACCION	4x4	4x4	4x2	4x2
CAJA DE TRANSFERENCIA 4X4	Easy Select II Electrónica	Easy Select II Electrónica	-	-
SUSPENSION DELANTERA	Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora	Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora	Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora	Doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora
SUSPENSION TRASERA	Paquete de resortes	Paquete de resortes	Paquete de resortes	Paquete de resortes
FRENOS DELANTEROS (mm)	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados	Discos ventilados
FRENOS TRASEROS	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
NEUMATICOS	245/70R16	205/80R16	245/70R16	245/70R16
DESGLAMAMIENTO LIMITADO (LSD)	STD	STD	-	-
DIRECCION HIDRAULICA	STD	STD	STD	STD
SEGURIDAD				
ABS CON EBD	STD	STD	STD	STD
CINTURONES 3 PUNTAS PARA 5 USUARIOS	STD	STD	STD	STD
APOYA CABEZA PARA 5 USUARIOS	STD	STD	STD	STD
CINTURONES DELANTEROS CON PRETENSIONADOR	STD	STD	STD	STD
DOBLE AIR BAG FRONTAL DE DOBLE FASE	STD	STD	STD	-
ISOFIX	STD	STD	STD	STD
COLUMNA DE DIRECCION COLAPSABLE	STD	STD	STD	STD
PEDAL DE FRENO RETRACTIL	STD	STD	STD	STD
CARROCERIA INDEFORMABLE (SISTEMA RISE)	STD	STD	STD	STD
BARRAS LATERALES DE PUERTAS	STD	STD	STD	STD
INMOVILIZADOR DE FABRICA	STD	STD	STD	STD
EQUIPAMIENTO INTERIOR				
AIRE ACONDICIONADO	STD	STD	STD	STD
FILTRO DE POLEN	STD	STD	STD	STD
CONTROL CRUCERO CON COMANDO AL VOLANTE	STD	-	STD	-
RADIO CON MP3	-	STD	-	-
RADIO TOUCH	STD	-	STD	STD
DISPLAY MULTI INFORMACION	STD	STD	STD	STD
APAGADO AUTOMATICO DE LUCES	STD	STD	STD	STD
BUTACAS DELANTERAS	STD	STD	STD	STD
CONSOLA CENTRAL CON APOYA BRAZO DELANTERA	STD	STD	STD	STD
APOYA BRAZOS CENTRAL TRASERO CON PORTA VASOS	STD	STD	STD	STD
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	STD	STD	STD	STD
ALZA VIDRIOS ELECTRICOS EN LAS 4 PUERTAS	STD	-	STD	STD
EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
AMARRES LATERALES PICK UP	-	STD	-	-
APERTURA A DISTANCIA	STD	-	STD	-
CUBRE PICK UP ORIGINAL	STD	STD	STD	STD
CIERRE CENTRALIZADO	STD	-	STD	STD
DEFROSTER LUNETAS TRASERA	STD	STD	STD	STD
ESPEJOS LATERALES ELECTRICOS	STD	-	STD	-
MASCARA CROMADA	STD	-	STD	-
CUBRE MOTOR	STD	STD	STD	STD
LLANTAS ALEACION	STD	-	STD	STD
TERCERA LUZ DE FRENO EN PORTALON	STD	STD	STD	STD

Esta ficha es una publicación de MMC Chile S.A. Todas las ilustraciones y especificaciones de las versiones están sujetas a modificaciones. MMC Chile S.A se reserva el derecho a realizar cambios en los modelos descritos, en cualquier momento y sin obligación de notificación previa según se considere necesario para mejorar los productos o por razones de diseño y/o marketing.

www.mitsubishi-motors.cl

