

FIEL COMPAÑERA DE TRABAJO, AHORA 100% ELÉCTRICA





MOTOR	TOURING EV
MOTOR	DE IMÁN PERMANENTE
TIPO DE BATERÍA	BATERÍA DE FOSFATO DE HIERRO Y LITIO
COMBUSTIBLE	CORRIENTE
TORQUE (NM/RPM)	320 NM
POTENCIA	161 HP
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA DE LA BATERÍA (KWH)	65 KW/H
SISTEMA DE VOLTAJE (ALTERNA, CONTINUA)	AC & DC
CAPACIDAD DE CARGA DE LAS BATERÍAS (AMP/H)	173 A
ENTRADA DE VOLTAJE DE CARGA DEL VEHÍCULO	IEC (EUROPEO)
AUTONOMÍA NEDC	300 KM
AUTONOMÍA MÁXIMA, VELOCIDAD MÁXIMA 40 KM	460 KM
VELOCIDAD MÁXIMA	120 KM/H
NORMATIVA	EUROPEA

TIPO DE RECARGA	
POTENCIA DE CARGA RÁPIDA (KW)	≤120 KW
DURACIÓN DE LA CARGA RÁPIDA (DE 0 A 80%)	48 MIN
POTENCIA DE CARGA LENTA (KW	6.6 KW
DURACIÓN DE LA CARGA DE LENTA (DE 0 A 80%)	10 - 11 HORAS

CARGA DOMICILIARIA	
TIPO DE CONECTOR EN AC (DOMICILIARIO-MODO 2) HACIA EL VEHÍCULO	CCS2
TIPO DE CONECTOR EN AC (DOMICILIARIO-MODO 2) LADO RED ELÉCTRICA	TIPO L
TENSIÓN NOMINAL (MONOFÁSICA)	220V
CORRIENTE MÁXIMA	173A
NORMA DE FABRICACIÓN CABLE DE CARGA	IEC 62196

CARGA RÁPIDA (RED PÚBLICA)	
MODO DE CARGA RÁPIDA (3/4)	MODO 4
TIPO DE CONECTOR	CCS2
TENSIÓN NOMINAL	376V
CORRIENTE MÁXIMA	173A

TRANSMISIÓN	
TIPO	ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO
TRACCIÓN	TRASERA





DIRECCIÓN

TIPO ELECTROASISTIDA

SUSPENSIÓN

DELANTERA MACPHERSON

TRASERA PAQUETE DE RESORTE INDEPENDIENTE

FRENOS

SISTEMAABS + EBDDELANTEROSDISCO VENTILADOTRASEROSTAMBOR

DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS

N° PLAZAS ADULTOS3N° DE PUERTAS3LARGO / ANCHO / ALTO (MM)5696 / 1972 / 2240DISTANCIA ENTRE EJES (MM)3.570PESO BRUTO3.490 KGCAPACIDAD DE CARGA1.293 KGCAPACIDAD DE CARGA (VOLUMEN)8,5 M3

EQUIPAMIENTO INTERIOR

AIRE ACONDICIONADO	•
ECONÓMETRO (CONSUMO INSTANTÁNEO)	•
TAPIZ	TELA
ASIENTO DEL PILOTO AJUSTABLE MANUAL	
ASIENTO DEL COPILOTO DESLIZABLE Y CON AJUSTE MANUAL	
BOLSILLO PORTA MAPA PUERTAS DELANTERAS	•
VOLANTE REGULABLE EN ALTURA	•
VOLANTE MULTIFUNCIONAL	•
RADIO	USB/ 2 PARLANTES 2 TWITTER
PANTALLA TOUCH	7"MP5
BLUETOOTH	•
LUZ DELANTERA PARA LECTURA DE MAPAS	•
PARASOL CON ESPEJO DE CORTESÍA	COPILOTO
PORTAANTEOJOS	•
PORTAVASOS	•
REGULADOR DE ALTURA DE FAROS	•
TACÓMETRO	•
ESPEJO RETROVISOR CENTRAL ANTIRREFLEJO	•






EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
ANTENA	•
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS	
ESPEJOS RETROVISORES ABATIBLES	•
SEÑALIZADORES EN ESPEJO RETROVISOR	
CIERRE CENTRALIZADO	
CIERRE CON COMANDO A DISTANCIA PUERTAS	•
FAROS	HALÓGENOS
LUZ DIURNA	
NEBLINEROS DELANTEROS	
NEBLINEROS TRASEROS	
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	
GUARDAFANGOS	
LLANTAS	ACERO
NEUMÁTICOS	225 / 65 R16
NEUMÁTICO DE REPUESTO TIPO / MEDIDA	225 / 65 R16
PRESIÓN DE INFLADO PSI	31

SEGURIDAD		
CICTEMA ANTIDDODO (LLANCE CODIFICADA)		
SISTEMA ANTIRROBO (LLAVE CODIFICADA)	•	
INMOBILIZADOR	•	
ALARMA	•	
APOYA CABEZAS	•	
AIRBAGS DELANTEROS	2	
ABS	•	
BARRA ACERO LATERALES DE PUERTA	•	
CARROCERÍA CON ZONA DE DEFORMACIÓN PROGRAMADA	•	
CINTURONES DELANTEROS CON BLOQUEO DE EMERGENCIA	•	_
LUZ INDICADOR DEL NO USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR	•	
COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLE	•	
CARROCERÍA Y JAULA INTEGRADA	•	
PARACHOQUES CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS	•	
SEGUROS DE NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	•	
ALARMA DE OLVIDO DE LLAVES	•	
ALARMA PUERTA ABIERTA (LUZ PILOTO EN TABLERO)	•	

COLORES DISPONIBLES





astara

JMCCHILE.CL